

INTERNAL STRAP MOUNTED TPMS SENSOR

030263

Der am Gurt befestigte Internal Strap Mounted RDKS Sensor bietet die einfachste, schnellste und zuverlässigste Montage am Rad durch den patentierten TireCheck-Klettverschluss oder das elastische Band, ideal für OEM-Montagelinien oder größere Nachrüstprojekte.

Der Sensor misst Reifendruck und -temperatur direkt am Rad und überträgt die Daten alle 2 Minuten an ein geeignetes Kommunikationsgerät.



SPEZIFIKATION

KATEGORIE	BESCHREIBUNG
ARTIKELNUMMER	030263
DRUCKBEREICH	0 - 12 Bar
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +125°C
GESCHWINDIGKEITS- BEGRENZUNG	Bis zu 210 km/h
RADIOFREQUENZ	433,92 MHz
LF-TRIGGER FREQUENZ	125 kHz
STROMVERSORGUNG	3V Batterie
TYPISCHE BATTERIELEBENSDAUER	5 Jahre
GEWICHT	18 g
MAßE	27 x 10 x 56 mm
DATENÜBERTRAGUNG	2-Minuten-Intervall
ZOLLTARIFNUMMER	90262020
URSPRUNGSLAND	Deutschland

GEEIGNET FÜR
LEICHTE, MITTELSCHWERE UND SCHWERE
NUTZFAHRZEUGE
KOMMUNIKATION
RADIOFREQUENZ

