

# EXTERNAL TRUCK VALVE MOUNTED TPMS SENSOR

## 030405

Der External Truck Valve Mounted TPMS Sensor wird direkt an die Messingventile von Standard-LKW-Reifen montiert und ermöglicht eine schnelle Montage, ohne dass der Reifen abmontiert werden muss. Der Sensor ist mit den gängigsten Rad-Designs kompatibel.

Der Sensor ist einfach zu installieren und passt auf die gängigsten Rad-Designs, was Zeit und Geld in der Installationsphase spart.



### SPEZIFIKATION

KATEGORIE	BESCHREIBUNG
ARTIKELNUMMER	030405
VENTILBEFESTIGUNG	Metallventil mit VG8/8V1 Gewinde
DRUCKBEREICH	0 - 12 Bar
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +115°C
GESCHWINDIGKEITS-BEGRENZUNG	Bis zu 130 km/h
RADIOFREQUENZ	433,92 MHz
LF-TRIGGER FREQUENZ	125 kHz
STROMVERSORGUNG	3V Batterie
TYPISCHE BATTERIELEBENSDAUER	5 Jahre
GEWICHT	36 g
MAßE	30 x 27 x 44 mm
DATENÜBERTRAGUNG	40-Sekunden-Intervall
ZOLLTARIFNUMMER	90262020
URSPRUNGSLAND	Deutschland

GEEIGNET FÜR  
LASTKRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN, ANHÄNGER  
KOMMUNIKATION  
RADIOFREQUENZ

